

## CS • 2000



- Capacités : 27, 33, 49, 67 kg
- Chauffage électrique, vapeur, gaz
- Essorage : 900 / 1000 T/mn
- Fonctionnement par microprocesseur convivial
- Ouverture des portes sur toute la largeur du tambour.
- Idéale pour l'hôtellerie ou l'industrie
- Suspension quadri-vectorielle : soutien par le haut et le bas
- Économique et écologique : une consommation d'eau de 13 L/kg, jusqu'à 30 % de gain d'énergie



- Capacity : 60, 73, 108, 142 pounds
- Electric, steam, gas heating
- Extraction 900 / 1000 RPM
- Easy to use programmable computer control
- Large loading doors
- Perfectly designed for hotels or industry
- Protect the environment and save energy: 13 L/kg water consumption, up to 30% energy savings



Laveuses Essoreuses  
Washer extractor



## CS • 2000



- Microprocesseur
- Nombre programmes max : 30
- Programmes standards : 5
- Départ différé : oui
- Nombre de sorties commande produits liquides : 4 (+7= option)



- Microprocessor
- Number of programs: 30
- Number of standard programs: 5
- Postponed start: Yes
- Number of liquid detergent electrical outlet: 4 (+7= option)

TYPE	CS 27	CS 33	CS 49	CS 67	TYPE
Capacité	22/27kg - 60lbs	30/33 kg - 73 lbs	40/49 kg - 108 lbs	60/67 kg - 142 lbs	Capacity
Volume tambour	268 litres	329 litres	489 litres	667 litres	Drum volume
Ø Tambour	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	Drum Ø
Cuve matière	inox 304L 20/10	inox 304L 20/10	inox 304L 20/10	inox 304L 20/10	Basket construction
Tambour matière	inox 304L 15/10	inox 304L 15/10	inox 304L 15/10	inox 304L 15/10	Drum construction
Ouverture tambour	450x320 (LxH)	450x320 (LxH)	450x320 (LxH)	450x320 (LxH)	Drum opening (WxH)
Longueur Tambour	534 mm	654 mm	974 mm	1347 mm	Drum length
Nb compartiments	1	1	1	2	Nb of pockets
Dim. porte tambour	450 x 310 mm	450 x 310 mm	450 x 310 mm	450 x 310 mm	Door dimensions
Hauteur chargement	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	Loading height
Vitesse essorage	1000 T/mn	1000 T/mn	900 T/mn	900 T/mn	Extraction speed
Facteur G	440	440	360	360	G force
Dégagement calorifique	2,2 Kw	3,1 Kw	4,15 Kw	5,05 Kw	Calorific release
Chauffage électrique					Electric Heating
Puiss. Chauffage	18 kw	27 kw	36 kw	45 kw	Heating power
Consommation Elec.	8,8 kw/h	12,4 kw/h	16,6 kw/h	20,2 kw/h	Electrical consumption
Chauffage gaz					Gas Heating
Puissance Gaz	25 kw	25 kw	25 kw	25 kw	Gas power
Conso. naturel (20mbar)	0,87m3/h	0,87m3/h	0,87m3/h	0,87m3/h	Natural Gas (20mbar)
Conso. propane (37 mbar)	0,65kg/h	0,65kg/h	0,65kg/h	0,65kg/h	LPG Gas (37mbar)
Chauffage vapeur					Steam heating
Pression vapeur	6 à 10 bars	6 à 10 bars	6 à 10 bars	6 à 10 bars	Steam working pressure
Consommation vapeur	18 kg/h	26 kg/h	40 kg/h	60 kg/h	Steam consumption
Puissance moteur	4 kw	4 kw	5,5 kw	7,5 kw	Motor power
Nb x vidange	1 x 80 mn	1 x 80 mn	1 x 80 mn	1 x 80 mn	Nb of Drain valves
Débit vidange	160 lt/min	160 lt/min	160 lt/min	160 lt/min	Flow drain
Conso. Eau (litres)					Water consumption
Prélavage	47	70	90	130	Prewash
Lavage	47	70	90	130	Wash
Rinçage	73	100	120	200	Rinsing
Cycle complet max	532	740	850	1000	Maximum complete
Par Kg de linge	12,8	12,8	12,8	12,8	In liter by Kg
Entrée eau froide	3/4 (20/27)	3/4 (20/27)	3/4 (26/34)	1 (26/34)	Cold water inlet
Entrée eau chaude	3/4 (20/27)	3/4 (20/27)	3/4 (26/34)	1 (26/34)	Hot water inlet
Entrée eau douce	en option	en option	en option	en option	Soft water inlet
Pression eau	3-5 bars	3-5 bars	3-5 bars	3-5 bars	Water pressure
Niveau sonore	65db	65db	65db	65db	Noise level
Efforts dynamiques					Dynamic strenght
Transmis au sol	969 dan/m <sup>2</sup>	1051 dan/m <sup>2</sup>	1060 dan/m <sup>2</sup>	1066 dan/m <sup>2</sup>	Transmitted on ground
Effort statique	808 dan/m <sup>2</sup>	876 dan/m <sup>2</sup>	883 dan/m <sup>2</sup>	888 dan/m <sup>2</sup>	Static strenght
Dimensions mm					Overall dimensions mm
Chauff. Elec. et vapeur	1172x1053x1665	1292x1053x1665	1612x1053x1665	1965x1053x1665	Steam & electric heating
Chauff. Gaz	1512x1053x2318	1632x1053x2318	1612x1053x2318	1965x1053x2318	Gas heating
Poids net	880 kg	1060 kg	1300 kg	1570 kg	Net weight
Colisage					Packing
Chauff. Elec. et vapeur	1500x1350x1970 mm	1625x1350x1970 mm	1945x1350x1970 mm	2295x1350x1970 mm	Steam & electric heating
Chauff. Gaz	1755x1350x2450 mm	1855x1350x2450 mm	1945x1350x2450 mm	2295x1350x1970 mm	Gas heating
Poids brut	1220 kg	1280 kg	1520 kg	1800 kg	Gross weight
Voltage	400 Tri+N+T 220 Tri+T	400 Tri+N+T 220 Tri+T	400 Tri+N+T 220 Tri+T	400 Tri+N+T 220 Tri+T	Tension