

DA 8



- Laveuse essoreuse 8 kg
- Commande par microprocesseur
- Essorage 1000 T/MN
- Suspension par 4 amortisseurs
- Vidange avec pompe
- Consommation d'eau minimum
- Programmes rapides
- Possibilité version self



- Washer extractor 17.6 lbs
- Microprocessor control
- Extraction speed 1000 RPM
- 4 shock absorbers
- Drainage by pump
- Minimum water consumption
- Speed programs (31 / 44 minutes)
- Self service version available



TD 8



- Séchoir rotatif 8 kg
- Commande par Microprocesseur
- Affichage du temps restant
- Robuste
- Facile d'emploi et d'entretien
- Grand rendement
- Possibilité version self



- Tumble dryer 17.6 lbs
- Microprocessor control
- Remaining time display
- Reliable
- Easy to use and to maintain
- High output
- Self service version available

WD 8



- Ensemble laveuse-séchoir superposés en un seul élément pour gain de place
- Large hublot de chargement
- 1 seul panneau de commande
- Installation simple
- Possibilité version self



- Stack washer extractor - tumble dryer space saver
- Large door opening
- 1 control panel only
- Easy to install
- Self service version available



DA 8 • TD 8 • WD 8

| TYPE | DA 8 | WD 8 | TD 8 | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ Rapport 1:10 filling factor Rapport 1:11 filling factor | 8 kg - 17,6 lbs 6.2 kg - 13,64 lbs | Machine à laver 8 kg - 17,6 lbs 6.2 kg - 13,64 lbs | Séchoir rotatif 9.9 kg - 21.78 lbs 8 kg - 17,6 lbs | LOAD CAPACITY Rapport 1:20 filling factor Rapport 1:25 filling factor |
| TAMBOUR Diamètre mm Profondeur mm Volume litres Vitesse d'essorage T/Mn Facteur G | Inox - Stainless steel 535 355 80 1000 300 | Tôle - Steel 535 355 80 1000 300 | Tôle - Steel 660 580 198 - - | DRUM Diameter mm Depth mm Volume liters Spin speed RPM G factor |
| CHAUFFAGE ELECTRIQUE Puissance installée kw Puissance moteur kw | 5,5 0,75 | 5,5 0,75 | 5,05 0,25 | ELECTRIC HEATING Heating elements kw Motor power kw |
| MICROPROCESSEUR Nombre de programmes | 5 | 5 | 5 | MICROPROCESSOR Preset programs |
| ARRIVÉES EAU Nombre Diamètre Vidange | 2 3/4" Pompe 25 mm Pump | 2 3/4" Pompe 25 mm Pump | - - - | WATER INLET Numbers Diameter Drainage |
| ÉVACUATION DES BUÉES Diamètre mm Débit litres/sec. | - - | - - | 102 374 | EXHAUST Diameter mm Exhaust airflow liters/sec. |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 400/50/3 240/50/3 240/50/1 | 400/50/3 240/50/3 240/50/1 | 400/50/3 240/50/3 | TENSION |
| DIMENSIONS Longueur mm Profondeur mm Hauteur mm Poids net kg | 683 711 1092 120 | 683 711 1943 170 | 683 711 1092 68 | OVERALL DIMENSIONS Length mm Depth mm Height mm Net weight kg |
| EMBALLAGE | 760 x 840 x 1255 mm | 760 x 840 x 2110 mm | 760 x 840 x 1255 mm | PACKING DIMENSIONS |
| POIDS BRUT | 125 kg | 174 kg | 73 kg | GROSS WEIGHT |